



## POFIX 222

### Description

#### Ostakljenje

**Pofix 222** je praškasti materijal-stakljenje na bazi  $\frac{3}{4}$ buke za unutarnje zidove koji se koristi ručno. Koristi se za izravnavanje zidova u tankim slojevima, gletanje grubih površina, te razne korekcije na površinama (npr. za popunjavanje pukotina). Postavlja se nakon potpunog sušenja temeljnog morta (Pofix 10, Pofix 090 i dr.). Nakon što se potpuno osuši zidovi se mogu obojiti ili obložiti papirnatim zidovima itd. Prije nanošenja Pofixa 222 preporuča se koristiti Potiefgrund.



#### Priprema i primjena

#### Parametri

Vrijeme primjene

nakon 60 min.

miješanja s vodom

Vrijeme

sušenja 24 h.

materijala

Debljina

nanošenja 1,5 mm.

**Priprema i  
primjena Parametri**

Granulacija 0 - 0,3 mm.

PotroÅ¡nja 1,5 kg/m<sup>2</sup>.Temperatura  
zraka i +5/+35Â°C  
povrÅ¡ine

Boja

VreÄŒa od kg 20

VreÄŒe/paleta60

**Date Created**

01.05.2023

**Author**

admin

POFIX