



## POFIX XPS

### Description

#### POFIX XPS

Extruduarë në formë të pllakave të drejta, të ngjyera në ngjyrë të bardhë, të forta dhe të lehta, të përbërë nga polistireni i ekstruduar (XPS). Këto pllaka janë të përdorshme për izolimin termik të mureve të jashtme dhe të brendshme, tarrave, tavaneve dhe shtyllave. Pllakat kanë një strukturë të qelbëzuar të dendur që ofron një rezistencë të lartë ndaj ngritjes së ujit dhe ndaj oksidimit. Pllakat janë të disponueshme në gjatësi të ndryshme dhe në trashësi të ndryshme, duke lejuar zgjedhjen e shtyllës së përshtatshme për aplikimin.

Extruduar në formë të pllakave të drejta, të ngjyera në ngjyrë të bardhë, të forta dhe të lehta, të përbërë nga polistireni i ekstruduar (XPS). Këto pllaka janë të përdorshme për izolimin termik të mureve të jashtme dhe të brendshme, tarrave, tavaneve dhe shtyllave. Pllakat kanë një strukturë të qelbëzuar të dendur që ofron një rezistencë të lartë ndaj ngritjes së ujit dhe ndaj oksidimit. Pllakat janë të disponueshme në gjatësi të ndryshme dhe në trashësi të ndryshme, duke lejuar zgjedhjen e shtyllës së përshtatshme për aplikimin.



ĐđĐμÑ Đ½Đ, ÑĐ°Đ,  
ÑĐđĐμÑĐ, ÑĐ, Đ°Đ°ÑĐ, Đ,

ĐĐ°ÑĐμÑĐ, ÑĐ°Đ»

EN Đ, ISO

ÑÑĐ°Đ½Đ´Đ°ÑĐ´Đ, Đ·Đ°  
ÑĐμÑÑĐ½Đ°  
ĐđÑĐ¾Đ, Đ·Đ²Đ¾Đ´Đ¾Ñ

ÑĐ°Đ±Đ¾ÑĐ½Đ, Đ¾Ñ  
Đ²ĐμĐ°

ĐĐ»Đ¾ÑĐ, ÑĐμ Đ¾Đ´ ĐμĐ°ÑÑÑÑĐ´Đ, ÑĐ°Đ½Đ° ĐđĐ¾  
ĐđĐμĐ½Đ° POFIX XPS ÑĐμĐ½Đ°ĐđÑĐ°Đ²ĐμĐ½Đ, Đ¾Đ´ Ñ  
Đ°Đ»ĐμÑĐ¾ÑĐμĐ½ ĐđĐ»Đ°ÑÑĐ, ÑĐμĐ½ Đ½Đ°ÑĐμÑĐ  
ĐμĐ°ÑÑÑÑĐ´Đ, ÑĐĐ¾Đ´ ĐđĐ¾Đ»Đ, ÑÑĐ, ÑĐμĐ½ Đ  
Đ¾Đ´ Đ½ĐμĐ³Đ¾Đ²Đ, ÑĐμ Đ°Đ¾ĐđĐ¾Đ»Đ, Đ½ĐμÑĐĐ°Đ¾  
ÑÑÑÑÑĐ°ÑÑÑĐ° Đ·Đ°ÑĐ²Đ¾ÑĐμĐ½Đ° ÑĐμĐ»Đ, Ñ

EN 826:2013; EN 1602:2013; EN ISO 11925-2:2010; EN 13501-  
12667:2001; EN 12939:2001; EN A1:2015 Đ°Đ½ĐμĐ°ÑĐĐ; EN  
(Đ½ĐμÑĐ¾Đ´ 2Đ); EN 12088:2013; EN 12091:2013; EN 1208  
822:2013; EN 824:2013; EN 826:2013; EN 1605:2013; EN 1604  
4590:2016 (Đ½ĐμÑĐ¾Đ´)

Đ½Đ°ÑĐ¾Đ°Đ»Đ°ÑĐ Đ³Đ¾Đ´Đ, Đ½Đ,

**Date Created**

20.02.2024

**Author**

admin