






## POABRIB KRATZ

### Description

#### Poabrib KRATZ

Poabrib KRATZ është me cilësi të lartë, i gatshëm për përdorim, i lahtë i lëngshëm strukturor dekorativ dhe i lehtë për t'u aplikuar, i cili përdoret për sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme. Baza duhet të jetë intensive, e pastër nga pluhuri dhe jo e ngrirë. Është shtruar me vegla të shëlituara, me një trashësi të njohur me granulimin më të madh. Përpunohet me mjetin plastik ndërsa materiali i shtruar është i lagësht. Produkti përfundimtar, i cili tashmë është aplikuar, është i fortë, i papërkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj ujit dhe nuk ndikohet në formën e kushteve atmosferike.



#### Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 2 h.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

---

**Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat**

Trashësia e aplikimit	1.5 mm. 2 mm.
Granulimi	3 mm.
Konsumi	2-4 kg/m <sup>2</sup> .
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes	+5/+25°C
Ngjyra	
Qese kg	25
Paleta/paletë	36

**Date Created**

06.05.2023

**Author**

admin

POFIX