






POFIX-10

Description

LlaËs me bazë« Åšimentoje

Pofix 10 Å«shtÅ« njÅ« llaËs me Åšimento, gÅ«lqere dhe njÅ« bazë« shtesÅ« pÅ«r aplikim me makinë« dhe me dorë«. PÅ«rdoret si llaËs bazë« pÅ«r llaËsin pÅ«rfundimtar me pÅ«rmbajtje minerali, llaËs strukturor dhe llaËs lubrifikues. Aplikohet në« mure tÅ« jashtme dhe tÅ« brendshme prej tullash, betoni, stiropor, elemente betoni në« dhoma me lagë«shtirë«, sipërfaqe betoni tÅ« ashpër«, tavane, fasada etj. PÅ«rdorimi i Stirokolit ose Poflex Å«shtÅ« thelbësor në« sipërfaqet e lë«muara tÅ« betonit.



PÅ«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pÅ«rzierjes me ujë« /

Koha e tharjes së« materialit 24 h.

Trashë«sia e aplikimit 15 mm.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrit

Granulimi 0-1,3 mm.

Konsumi 15 kg/m².

Temperatura
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 30

Paleta/paletë 42

Date Created

05.10.2015

Author

admin

POFIX