





POFIX-110

Description

LlaËs me bazë « Æsimentoje

Pofix 110 Æshtë « njËs me Æsimento tË bardhË, gËlqere dhe njË bazË shtesË pËr aplikim me makinË dhe me dorË. PËrdoret si llaËs bazË pËr llaËsin pËrfundimtar me pËrmbajtje minerali, llaËs strukturor dhe llaËs lubrifikues. Aplikohet nË mure tË jashtme dhe tË brendshme prej tullash, betoni, stiropor, elemente betoni nË dhoma me lagËshtirË, sipËrfaqe betoni tË ashpËr, tavane, fasada etj. PËrdorimi i Stirokolit ose Poflex Æshtë thelbËsor nË sipËrfaqet e lËmuara tË betonit.



PËrgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pËrzierjes me ujË

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Trashësia e aplikimit	18 mm.
Granulimi	1.3 mm.
Konsumi	18 kg/m ² .
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes	+5/+35°C
Ngjyra	
Qese kg	30
Shanta/paletë	42

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX