




## POFIX 200

### Description

#### Lustrim

**Pofix 200** Ë«shtë material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme të për dorura me dorë. Përdoret për rrafshimin e mureve në shtresa të holla, për lëvizimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të vendosen në mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 200, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.



#### Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Trashësia e aplikimit 1.5 mm.

**PËrgatitja dhe aplikimi Parametrat**

Granulimi 0 - 0,5 mm.

Konsumi 1.5 kg/m<sup>2</sup>.

Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 20

Santimetra/paletë 60

**Date Created**

01.05.2023

**Author**

admin

POFIX