



## POFIX 222

### Description

#### Lustrim

**Pofix 222** është material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme të për dorë. Përdoret për nivelimin e mureve në shtresa të holla, lëvizimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçsi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të mbulohen me mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 222, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.



#### Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Trashësia e aplikimit 1.5 mm.

**PËrgatitja dhe aplikimi Parametrat**

Granulimi 0 - 0,3 mm.

Konsumi 1.5 kg/m<sup>2</sup>.

Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 20

Santimetra/paletë 60

**Date Created**

01.05.2023

**Author**

admin

POFIX