




## POFIX 700

### Description

#### LlaËs strukturor i bardhË« - ABRIB

**Pofix 700-Abrib** Æ«shtË« fabrikuar, duke bË«rË« tË« mundur dekorimin e llaËsit mineral pË«r muret e jashtme. Shtrohet mbi llaËset bazË« mekanike (Pofix 10, Pofix 090 etj.) termoizoluese, llaËshe zgjatuese, eps dhe dË«rrasat e leshit mineral tË« rrafshuara mË« parË« me Pofix 50. Para aplikimit tË« Pofix 705 Æ«shtË« e rekomanduar pË«r tË« pË«rdorur Poputzgrund.



#### PË«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pË«rzierjes me ujË« 60 min.

Koha e tharjes sË« materialit 24 h.

TrashË«sia e aplikimit 1,5 - 2 mm.

Granulimi 1,5 - 2 mm.

**Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat**

Konsumi 2- 4 kg/m<sup>2</sup>.

Temperatura  
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyra

Qese kg 25

Sasia/paletë 48

**Date Created**

01.05.2023

**Author**

admin

POFIX