





POFIX-90

Description

LlaËs me bazë« gipsi

Pofix 90 Æ«shtÆ« llaËs me gips, gÆ«lqere dhe primer aditiv pÆ«r aplikim me makinÆ« dhe me dorÆ«. PÆ«rdoret si llaËs bazë« pÆ«r pÆ«rfundimin e llaËsit me pÆ«rmbajtje minerali, llaËs strukturor dhe llaËs rrÆ«shqitÆ«s. Aplikohet nÆ« mure tÆ« brendshme, tulla, blloqe betoni, sipÆ«rfaqe betoni tÆ« ashpÆ«r, tavane etj. PÆ«rdorimi i Pobetonconactit Æ«shtÆ« thelbÆ«sor nÆ« sipÆ«rfaqet e lÆ«muara tÆ« betonit.



PÆ«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pÆ«rzierjes me ujÆ« /

Koha e tharjes sÆ« materialit 24 h.

TrashÆ«sia e aplikimit 18 mm.

Granulimi 0-1,3 mm.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Konsumi 15 kg/m².

Temperatura
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 30

Sasia/paletë 42

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX