




POFLEX-3

Description

Ngjitës për granit, mermer dhe pllaka-pllaka

Poflex 3 është një ngjitës i shtresës së hollë për pllakat në bazë të çimentos së bardhë dhe plotësimeve. Është e përshtatshme për t'u ngjitur në beton, tulla, beton të lehtë, pllaka suvaje etj. Përdoret për hapësirat e ekspozuara ndaj diellit dhe temperaturave të ulëta, dhe për ngjitjen e të gjitha llojeve të pllakave qeramike, mermerit dhe gurëve prej graniti. Sipërfaqja duhet të plotësojë normat e ndërtimit. Formulimi i ri i Poflex 3 me fibra celuloze, ruan sipërfaqen nga plasaritja dhe e bën atë më të fortë dhe më rezistent ndaj temperaturave.



Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Trashësia e aplikimit	3 - 5 mm.
Granulimi	0 - 0,7 mm.
Konsumi	4- 6 kg/m ² .
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes	+5/+35°C
Ngjyra	
Qese kg	25
Shanta/paletë	48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX