



STIROKOL 2 BARDHË?

Description

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol 2 White është një shtresë e hollë ngjitëse e sajuar në bazë të Æsimentos dhe plotësimeve. Stirokol përdoret për të ngjitur dërrasa mbi tulla, beton, llaË vjetër, etj. Baza duhet të jetë e fortë, e lëmuar, e pastër nga pluhuri dhe jo e ngrirë. Formulimi i ri i Stirokol 2 White me fibra celuloze ruan sipërfaqen nga plasaritja dhe e bën atë më të fortë dhe më rezistent ndaj temperaturave.

Me veËoritë e tij të reja, Stirokol mund të përdoret për ngjitjen e leshit prej guri.



Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Trashësia e aplikimit	3 - 5 mm.
Granulimi	0 - 0,7 mm.
Konsumi	4- 6 kg/m ² .
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes	+5/+35°C
Ngjyra	
Qese kg	25
Shanta/paletë	48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX