



STIROKOL WHITE

Description

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol White është e sajuar shtresë e hollë ngjitur në bazë të Ëimentos dhe plotësimeve. Stirokol përdoret për të ngjitur dërrasa mbi tulla, beton, llaç të vjetër, etj. Baza duhet të jetë e fortë, e lëmuar, e pastër nga pluhuri dhe jo e ngrirë. Formulimi i ri i Stirokol me fibra celuloze ruan sipërfaqen nga plasaritja dhe e bën atë më të fortë dhe më rezistent ndaj temperaturave.

Me veçoritë e tij reja, Stirokol mund të përdoret për ngjitjen e leshit prej guri.



Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.

Koha e tharjes së materialit 24 h.

Trashësia e aplikimit 3 - 5 mm.

PËrgatitja dhe aplikimi Parametrat

Granulimi 0 - 0,7 mm.

Konsumi 4- 6 kg/m².

Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 25

Santapa/paletë 48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX